

Einzelhandel-Preisliste

Datenschutzkonforme Full-HD- Videoüberwachung

Kurzpreisliste Einzelhandel 2020

Diese Preisliste ist nur für Gewerbetreibende
Alle Preise zuzüglich 19 % MwSt. (Stand Jan. 2020)

Datenschutzkonforme Videoüberwachungsanlagen.

Mit jeder Lieferung erhalten Sie das DSGVO-Video-Tool, damit die Videoüberwachung datenschutzkonform betrieben werden kann und Sie als Betreiber nicht haften müssen.

Die HDVCI-Technik

2 Megapixel zum Preis einer normalen Videoanlage, aber
6x bessere Auflösung - Nie wieder teures CAT-Kabel
verlegen bis 500m Entfernung zur Kamera

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

- Moderner und billiger als IP/Netzwerkcameras
- Latenzfreie Bilder ohne Komprimierung bis 8Megapixel
- Längere Kabelstrecken als bei IP-Videotechnik
- Keine Folgekosten , wie bei IP-Technik
- Keine Verschlüsselung für DSGVO erforderlich
- Keine Hacking-Gefahr
- RG 59 Koaxkabel können verwendet werden
- Motorisierte Zoom-Objektive mit Autofocus
- Übertragung von Video, Audio und Steuersignal
- Absolut DSGVO-konform



Videotronic
Videosysteme & Datenschutz
73230 Kirchheim
Limburgtr.31

video@videosystem.de
www.video-by-web.de
Mobil 0170 - 8181807

Steigen Sie jetzt um auf Video-by-Web

Alle Bilder immer in Echtzeit und das mit 2-8Megapixel. Die Kabelstrecken können sogar bis zu 500m lang sein. Der absolute Knüller jedoch ist, es kann ein ganz normales RG59 Koaxkabel verwendet werden, HDVCI-Videoübertragung sicher und störungsfrei und "absturz-sicher".

Shop -Überwachung



Video-by-Web Kasse und Shop

Tanksäulenüberwachung



Überwachung Tankkategorie Esso Tankstelle W.D

Seit der DSGVO haften Betreiber gem. Art. 82 mit, wenn die Videoüberwachung nicht datenschutzkonform betrieben wird. Videotronic Installateure erhalten das DSGVO-Video - Tool kostenlos zu jeder Geräteelieferung.

Informieren Sie sich auf der Seite
www.deutsche-datenschutzhilfe.de



Datenschutzunterlagen Inklusive

- ✔ Zu jeder Lieferung Unterlagen für den Datenschutz
- ✔ Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten möglich
- ✔ Video-DSGVO-Tool

Das DSGVO Video-Tool vom EFDAT - Institut beinhaltet einen Leitfaden für den Betreiber, damit Sie wissen, was Sie tun müssen, bevor Sie mit der Installation der Video - Geräte beginnen. (Vorabkontrolle)

Bestandteil des Video-Tools sind Musterformulare für das komplette Datenschutzmanagement, damit Sie als Betreiber auch den Nachweis haben, dass Sie sich Datenschutzkonform bei der Installation verhalten haben und Ihrer Datenschutzpflichten hinsichtlich BDSG und DSGVO ausführlich nachgekommen sind. Eine Übergabe an den Endkunden, ohne dass dieser ebenfalls ein vollständiges Datenschutzmanagement erstellt und einen Datenschutzbeauftragten bestellt hat, wäre ein eindeutiger Rechtsverstoß.

Mit jeder Lieferung erhalten Sie alle erforderlichen Hinweise zum Datenschutz und Datenschutzbeauftragten, damit Sie über die gesetzlichen Bestimmungen informiert sind.



DSGVO-Video-Tool für Videotronic-Kunden kostenlos.

Mit diesen Unterlagen müsste es für jeden Einzelhändler oder Tankstellenpächter möglich sein, die Videoanlage in seinem Geschäft oder an seiner Tankstelle datenschutzkonform zu gestalten.

DSGVO-Video-Tool für Gewerbetreibende

1. Muster: Hinweisschild
2. Muster: Sanktionsschild
3. Muster: Informationsaushang gem. Art 13
4. Muster: Vorabkontrolle, Zweck und Begründung der Videoüberwachung
5. Muster: Datenschutzdokumentation
6. Muster: Einverständniserklärung der Mitarbeiter mit Widerrufshinweis
7. Muster: Bestellung externer Datenschutzbeauftragten für die Videoüberwachung
8. Muster: Geheimhaltvereinbarung Mitarbeiter
9. Abnahmeprotokoll Errichter



Wenn Sie als Einzelhändler die Datenschutz –Formalitäten nicht selbst erledigen möchte, haben wir einen externen Datenschutzbeauftragten, der diese Aufgabe zum Sonderpreis von 680€ für Videotronic- Kunden übernimmt.

HDVCI (High Definition Video Composite Interface)

L-DA-2400	3,6mm Objektiv, 3-axial 25 Bilder/Sek. bei Full HD, IR Beleuchtung (bis 20m), Wettergeschützt (IP66), OSD (OnScreenDisplay) 12VDC		140,00 €
L-DA-2602	3,6mm Objektiv, 25 Bilder/Sek. bei Full HD, Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter, IR Beleuchtung, (WDR) Wetter u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10), 12VDC		140,00 €
L-DA-2601	L-DA-2601 2,7~12mm Motorzoom Objektiv, 3-axial, 25 Bilder/Sek. bei Full HD, Wide Dynamic Range (WDR), IR Beleuchtung (bis 60m), Wettergeschützt (IP67), Spannungsversorgung 12VDC		180,00 €
L-DA-2903	2MP Dome Kamera, POC, Multiformat, 2,7-13,5mm E-Zoom (WDR), IR Beleuchtung (bis 30m) Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67/IK11 12VDC oder POCL-WH9 (70.110.12 Wandhalter		200,00 €
L-DA-2943	4 Megapixel, 2,7 -12 mm WDR, DNR, 25fps/sec		4 MP 240,00 €
L-DA-2883	8 Megapixel 3,7~11mm, 15 @8MP, 25 fps @ 4MP		8 MP 280,00 €
L-DA-2903-P-D	IR Dome, POC Kamera (HD-CVI, AHD, TVI, CVBS), 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv, (WDR), IR Beleuchtung, Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67/IK11 12VDC oder POC, L-WH9 (Wandhalter 70.110.34)		200,00 €
Halterungen			
L-AB7-D	Anschlussbox für L-DA-2903-P-D schwarz		45,00 €
L-AB7	L-AB7 Anschlussbox für Dome-Kamera		
L-WH9-D	L-WH9-D (70.110.32) Wandhalter für Dome Kameras anthrazit		45,00 €
L-WH9	L-WH9 Wandhalter für Dome Kameras weiss		45,00 €
L-AB10	L-AB10 Anschlussbox für Dome Kameras		45,00 €
Zylinderkameras			
L-KA-2600	Zylinder 3,6mm Objektiv (DC), Videoausgang: HD-CVI/CVBS, umschaltbar, Wide Dynamic Range (120dB), IR LEDs, Smart IR, Reichweite 30 Meter, (IP67), 12VDC		140,00 €
L-KA-2801	2 Megapixel , VCI OSD Zylinderkamera 2.7 – 12mm, 94-26° Multiformat 2,7~13,5mm E-Zoom, 25 Bilder/Sek. bei Full HD, IR (bis 60m), IP67, Spannungsversorgung 12VDC oder POC		200,00 €
L-KA-2943	4 MP , VCI OSD Zylinderkamera 2.7 – 12mm, 94-26°		4 MP 240,00 €
L-KA-2901-P-D	2 Megapixel , VCI OSD Zylinderkamera 2.7 – 12mm, 94-26° Multiformat HD-CVI, AHD, TVI, CVBS, 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv, 25 Bilder/Sek. bei Full HD, IR Beleuchtung (bis 60m) Wettergeschützt (IP67), Spannungsversorgung 12VDC oder POC		200,00 €
L-AB6	Anschluss Box für Zylinderkameras Weiß 3-Loch wettergeschützt, IP66		45,00 €
L-AB6-D	L-AB6-D (70.110.31) Schwarz		4500 €
2-Draht Balun , Full-HD-Übertrager bei verlegtem CAT-Kabel (Sets)			
L-BL01	Der L-BL-01 ist ein Sender/Empfänger-Set für die Übertragung eines analogen Signals (HD) über Zweidraht bis zu 400 Meter (720P) bzw. 250 Meter (1080P) und 200 Meter (4MP/6MP/4K).		30,00 €
L-ZU-1740	Der L-ZU-1740 ist ein passiver Balun mit der Möglichkeit der Spannungsversorgung an Kameras (12VDC, bis zu 8W, je nach Entfernung und Spannungsversorgung). Videosignal und Spannungsversorgung werden über UTP Cat 5e/6 Kabel übertragen (RJ45 Anschlüsse).		40,00 €

HDVCI (High Definition Video Composite Interface)



Der Midspan L-MS-2804 dient zur Einspeisung einer PoC-Spannung (12VDC/max. 15,6W) zur Übertragung über Koax an bis zu vier HD-CVI Kameras (720p/1080p) über eine Strecke von max. 400 Metern. Bis zu vier Kameras werden dann kameraseitig entweder direkt mit Spannung versorgt über BNC oder mit Hilfe des PoC Splitters L-SP-2801 (separat erhältlich) auch über 12VDC per Hohlstecker. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12-36VDC, im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil 24VDC/3A.

L-MS-2804	PoC (Power Over Cable) Midspan für HD-CVI, zur Spannungseinspeisung via Koax, ausgehende PoC-Strecke bis zu 400m Spannungsversorgung 12-36VDC		160,00 €
L-SP-2801	PoC Splitter für HD-CVI, zuführende PoC-Strecke bis zu 400m Spannungsausgang BNC/PoC oder Hohlstecker (12VDC) Hutschienen-geeignet		45,00 €




Rekorder mit SVDH-Software


Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP

4- Kanal L-DVR-28104-4K (32.100.07) POS unterstützt, HDMI und VGA Ausgang, HD-CVI und IP bis 8MP / 4K
 8- Kanal L-DVR-28208-4K (32.100.12) POS unterstützt, HDMI und VGA Ausgang, HD-CVI und IP bis 8MP / 4K
 16 -Kanal L-DVR-28216-4K (32.200.19) POS unterstützt, HDMI und VGA Ausgang, HD-CVI und IP bis 8MP / 4K
 Die L-DVR--4K sind leistungsstarke Hybrid Rekorder für bis zu 16 Kamerasignale. Wahlweise können HD- (CVI, AHD, TVI) oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 8MP) können aufgezeichnet werden. Die DVR verfügen über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtserkennung.



L-DVR-28104-4K	4-Kanal +2IP, HDVCI/AHD/TVI/CVBS-/ +4xIP-Video		428,00 €
L-DVR-28208-4K	8-Kanal +8IP, HDVCI/AHD/TVI/CVBS-/ +4xIP-Video, POS		528,00 €
L-DVR-28216-4K	16-Kanal +16IP, HDVCI/AHD/TVI/CVBS-/ +4xIP-Video, POS Aufzeichnung 4K@7fps, 6MP@10fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@25fps		798,00 €
V-920392-S	1TB HDD eingebaut in DVR/NVR		180,00 €
V-920454-S	2TB HDD eingebaut in DVR/NVR		258,00 €
V-920463-S	4TB HDD eingebaut in DVR/NVR		360,00 €

Netzteile

912057	2 A Netzteil, Eingangsspannung: AC100~240V, 50/60Hz, 0,6A , Ausgang: DC12V, Ausgangs Strom: Max. 2A , Übertemperaturschutz, Überstrom Abmessungen 104mm x 45mm x 33mm		34,00 €
PSD12050	Ausgangsspannung 12VDC , 5A , Überspannungsschutz, DC 1,15m, AC 1,45m, Spannungsversorgung 230VAC, Stromaufnahme 0,5A@230VAC 116 x 54(80) x 35 mm, Gewicht 300g		45,00 €
914035-4	Adapterkabel zur Verteilung von 12V DC 1x DC-Stecker auf 4x DC-Buchse		5,00 €

PSAC08246	8-Linien Zentralnetzteil im Metallgehäuse für Wandmontage. Jede Linie ist einzeln abgesichert. Das Netzteil liefert eine stabilisierte Ausgangsspannung von 8x24VAC oder 27VAC (einstellbar) mit 1000mA (max 6A zusammen). 1A-Sicherungen befinden sich im Lieferumfang, inkl. 2 Ersatzsicherungen. Das Netzteil wird mit 230VAC betrieben.		150,00 €
-----------	---	---	-----------------

Videosystemkabel




915030	10m Systemkabel, mit BNC und DC-Steckern		45,00 €
915040	20m Systemkabel, mit BNC und DC-Steckern		55,00 €
920647	Adapter zur Verlängerung der Videokabel 915030/40 BNC-Buchse/BNC-Buchse		5,00 €

IP-Kameras Netzwerktechnik

L-DK-5200	1/2,8" 2 MP CMOS Sensor, 3-axial, bis 50 bps bei Full HD (1920x1080px), IR Beleuchtung (bis 30m), Triplestream Wide Dynamic Range (WDR), wettergeschützt (IP67), 12VDC, PoE		290,00 €
L-DA-5203	1/2,8" 2 MP Starvis CMOS Sensor, 3-axial, f=2,7~13,5mm / Autofokus, Wide Dynamic Range (120dB), IR Beleuchtung (bis 30m) MicroSD Kartenslot, Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10), 12VDC/PoE		350,00 €
L-DE-5203	1/2,8" 2 MP Starvis CMOS Sensor, 3-axial / Lieferung inkl. opt. Anschlussbox, IVS mit Personenzählung, Heatmap , f=2,7~12mm, Autofokus, IR Beleuchtung (bis 50m), Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP67/IK10), 12VDC/24VAC/PoE+		590,00 €
L-DE-5803	1/2,5" 8 MP CMOS Sensor, Auflösung bis 4k (3840 x 2160px) f=2,7~12mm / Autofokus, IR Beleuchtung (bis 50m) Intelligente Videoanalyse (IVS) , Wetter- und Vandalismusschutz (IP67/IK10), 12VDC/24VAC/PoE		640,00 €
L-DG-5500-F	1/3" 5 MP, 1,42mm Fisheye Objektiv, Auflösung bis 2560 x 1920px, Vandalismusgeschützt (IK10), 12VDC/PoE		420,00 €
L-SB-5203	Mini High-Speed IP Dome Kamera, Ausführung für Aufputz Auflösung FullHD (1920x1080px), 12x optischer Zoom 5,3~64mm Videoanalyse (IVS), SD/SDHC Kartenslot, Wetter- und Vandalismusgeschützt (IP66/IK10), 24VAC / PoE+(802.3at)		540,00 €
Halterungen			
L-AB7-D L-AB7	Anschlussbox für L-DA-2903-P-D schwarz L-AB7 Anschlussbox für Dome-Kamera		45,00 €
L-WH9-D	L-WH9-D (70.110.32) Wandhalter für Dome Kameras anthrazit		45,00 €
L-WH9	L-WH9 Wandhalter für Dome Kameras weiss		
L-AB9	L-AB9 (70.110.23) Anschlussbox		45,00 €
Zylinderkameras			
L-KA-5203	1/2,8" 2 MP CMOS Sensor, 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv Wide Dynamic Range (WDR), Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter IR Beleuchtung (bis 60m), Wettergeschützt (IP67), 12VDC, PoE		140, €
L-KA-5203-D	1/2,8" 2 MP CMOS Sensor, 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv Wide Dynamic Range (WDR), Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter IR Beleuchtung (bis 60m), Wettergeschützt (IP67), 12VDC, PoE		200,00 €
L-KT-5200	Thermal/Video Wärmekamera Hybrid FullHD + Thermal (160x120px), Videoanalyse (IVS+) IR Beleuchtung (bis 35m), Wettergeschützt (IP67), 12VDC, PoE		1580,00 €
L-KE-5203-LPR	1/2,8" 2 MP , 2,7~12mm Motorzoom Objektiv Kennzeichenerkennung , Wide Dynamic Range (WDR) Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter, IR Beleuchtung, wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10), 12VDC, PoE		790,00 €
L-AB6	Anschluss Box für Zylinderkameras Weiß 3-Loch wettergeschützt, IP66		45,00 €
L-AB6-D	L-AB6-D (70.110.31) Schwarz		45,00 €


IP-Rekorder

NVR-IP-Videorekorder

L-IPR-5104-W	4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR), 1080p realtime live view lunaSystem kompatibel, WLAN-fähig, HDMI und VGA Ausgang		390,00 €
L-IPR-5108-P	8 Kanal Netzwerkrekorder (NVR), Gesamt Aufnahme-Bandbreite 80Mbps, 1080p realtime live view, lunaSystem kompatibel 8fach PoE, HDMI und VGA Ausgang (synchron)		540,00 €
L-IPR-5216-EP-4K	16 Kanal IP Rekorder (IPR), bis 12MP Aufnahmeauflösung Fisheye Entzerrung (Dewarp) , IVS (Videoanalyse), POS und ANPR unterstützt, 16fach PoE Switch, 8x ePoE, HDMI und VGA		690,00 €


Der L-IPR-5216-EP-4K ist ein leistungsstarker 4K-IP Rekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI/VGA synchron). Das Gerät unterstützt gängige IP Kamera Hersteller sowie ONVIF kompatible Modelle und kann diese mit bis zu 320 Mbps Aufnahme rate aufzeichnen (bis 12MP). Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit bis zu 2 internen SATA HDDs bestückt werden. Über einen integrierten PoE Switch können bis zu 16 Kameras direkt angeschlossen und automatisch integriert werden. Der Recorder unterstützt 16x PoE, davon 1-8 Ports ePoE (Reichweite bis 800m). Neben zahlreichen Videoanalysefunktionen **unterstützt das Gerät auch POS (Point Of Sale) und ANPR (Nummerschilderkennung)**. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS), mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann und eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes.

POS -Datenkonverter


NPC II (141100100)	Protokollkonverter Hinzufügen von Daten externer Quellen zu Videos Einspeisung via RS232 oder RJ45		490,00 €
--------------------	--	--	-----------------

Protokollkonverter zum Einblenden von Texten von z.B. Kassen, Wiegesystemen, Geldautomaten und Barcodescannern in Kamerabildern. Die Daten werden wahlweise über RS232 oder WLAN übertragen, auf kompatiblen Luna Rekordern (lunaIP NVR und lunaHD Systeme) in einer Datenbank gespeichert und sind auswertbar. Der NPCII wird über eine migelieferte Software am PC konfiguriert (Protokoll, Baudrate). Position, Farbe, Größe, etc. der Einblendungen sind über die Rekorder einstellbar. Bei der Wiedergabe der Kamerabilder können diese Texte optional ausgeblendet werden.

Koax-IP-Konverter


L-EKK2 (76.110.12)	1-Kanal Sender/Empfänger Set IP über Koax, PoE/+ unterstützt Reichweite bis zu 400m bei 100Mbit		190,00 €
--------------------	---	---	-----------------

IVS Intelligente Videoüberwachung



Kennzeichenerkennung

Kennzeichen werden gelesen und zu den Videobildern in einer Datenbank gespeichert.



Heatmap

Wo haben sich die Kunden in meinen Shop aufgehalten?




Personenzählung

Wie viele Kunden sind wann in meinen Shop gewesen?



Gesichtserkennung

Das System erkennt automatisch Gesichter in den Bildern. So können z.B. Zugangskontrollen mit dieser Technologie kombiniert werden.



Zonendetektion

Bereiche, die eine hohe Sicherheit brauchen, werden bei Betreten angezeigt oder sogar durch Alarme geschützt.